



TUTORIAL

ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:

VW CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF V (1K1) 1.4 16V, VW GOLF V Variant (1K5) 1.4, VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – VW POLO 9N. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Universele reinigingsspray
- Dopsleutel nr.19
- Dopsleutel nr.30
- Combinatiesleutel Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Olieverversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

Vervanging: motorolie en filter – VW Polo 9N. Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververst.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1



Open de motorkap.

2



Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3



Schroef de olievuldop los.

4



Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

Vervanging: motorolie en filter –VW Polo 9N. Tips van de experts van AUTODOC:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

5



Zet een olie opvangbak van ten minste 4 liter onder het afvoergat.

6



Schroef de aftapplug los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19

7



Voer de gebruikte olie af.

Vervanging: motorolie en filter – VW Polo 9N. Tip van AUTODOC:

- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

8



Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.

9



Schroef het oliefilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een ratelsleutel.

10

Doe het oude oliefilter in de bak.

Vervanging: motorolie en filter – VW Polo 9N. AUTODOC beveelt aan:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

11



Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter. Gebruik allesreiniger.

12



Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

13


Schroef de nieuwe filter op zijn plaats. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.

14


Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

15



Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 27 Nm.

16



Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

17




Laat de wagen zaken.

18



Verwijder de kap van de oliefilter. Steek de trechter erin.

19



Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 3.2 liter.

Vervanging: motorolie en filter – VW Polo 9N. Tip:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

20



Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

21




Installeer de kap van de oliefilter.

22

Draai de olievuldop vast.

23



Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

24



Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

25



Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

26



Sluit de motorkap.

Vervanging: motorolie en filter – VW Polo 9N. Deskundigen bevelen aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

VOND U DEZE INSTRUCTIE NUTTIG?

JA


NEE



WORD LID VAN DE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT




AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store


EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW
AUTO



KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW




OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD



SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW POLO 9N



OLIEFILTER VOOR VW: NU KOPEN



OLIEFILTER VOOR VW POLO 9N: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS



Uitsluiting van verantwoordelijkheid:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AutoDoc is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AutoDoc is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AutoDoc is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AutoDoc geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2018 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, Autodoc GmbH.