

AUTODOC

CLUB

Hoe ruitenwissers vooraan vervangen bij een KIA cee'd I Hatchback (ED) – vervangingshandleiding

AUTODOC

CLUB

Eerdere video-tutorial



**KIA
SORENTO BL**

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:

KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.4 CVT, KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CVT, KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CRDI 128, KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.6, KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.4, KIA cee'd I Hatchback (ED) 2.0, KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CRDI 90, KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CRDI 115, KIA cee'd I Hatchback (ED) 2.0 CRDI 140, KIA cee'd I Hatchback (ED) 2.0 CRDI, KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.6 LPG, KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.4 LPG

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: KIA Sorento I (JC) 2.5 CRDI

club.autodoc.nl

1-6

AUTODOC

CLUB


Vervanging: ruitenwissers – KIA cee'd I Hatchback (ED). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de voorste wisserbladen steeds samen. Dit verzekert een efficiënte en gelijkmatige reiniging van de voorruit.
- Verwar de wisserbladen van de bestuurders- en passagierszijden niet.
- De vervangprocedure voor beide wisserbladen is identiek.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto KIA cee'd I Hatchback (ED) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1

Leg de nieuwe ruitenwissers klaar.



2

Trek de wisserarm weg van het glasoppervlak tot het stopt.



club.autodoc.nl

2-5

AUTODOC

CLUB

3
Druk de klem in.




4
Verwijder het blad van de ruitenwischerarm.



Vervanging: ruitenwissers - KIA cee'd I Hatchback (ED). Deskundigen bevelen aan:

- Bij vervanging van het ruitenwischerblad dient u voorzichtig te zijn om te voorkomen dat de geveerde ruitenwischerarm tegen de ruit slaat.

5
Installeer het nieuwe ruitenwischerblad en druk de ruitenwischerarm voorzichtig op de ruit.



club.autodoc.nl

3-5


Vervanging: ruitenwissers - KIA cee'd I Hatchback (ED). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Raak het wisserblad niet aan de werkende rubberen rand aan om schade aan de laag grafiet te vermijden.
- Zorg ervoor dat de rubberen strook van het blad strak tegen het glas aandrukt over de hele lengte.

6
Zet het contact aan.



7
Controleer na de installatie de prestatie van de ruitenwissers. De bladen mogen niet kruisen of tegen de afdichting van de voorruit aanbotsen.



Goed gedaan!
[Bekijk meer tutorials](#)
[club.autodoc.nl](#)

4-5

AUTODOC — topkwaliteit en betaalbare auto-onderdelen online
[AUTODOC's mobiele app: grijp geweldige aanbiedingen, terwijl u comfortabel winkelt](#)

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Een geweldige aanbod aan reserveonderdelen voor uw auto](#)
[Ruitenwissers: een omvangrijk aanbod](#)
Uitsluiting van verantwoordelijkheid:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen

alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto`s en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.