



Hoe remtrommel  
vervangen bij een  
**TOYOTA COROLLA**  
**Stationwagen (\_E12J\_,**  
**\_E12T\_) –**  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
TOYOTA COROLLA Stationwagen (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA  
Stationwagen (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.5 (NZE121\_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender  
auto-onderdeel op: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

VERVANGING: REMTROMMEL – TOYOTA COROLLA STATIONWAGEN (\_E12J\_, \_E12T\_). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Momentsleutel
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remtrommel – TOYOTA COROLLA Stationwagen (\_E12J\_, \_E12T\_). Deskundigen bevelen aan:


- Vervang de remtrommels op een TOYOTA COROLLA Stationwagen (\_E12J\_, \_E12T\_) in paren voor de achteras. Laat de staat van de onderdelen buiten beschouwing. Dit garandeert gelijkmatig remmen.
- De vervangingswijze is hetzelfde voor de rechter en linker trommelrem op eenzelfde as.
- Vergeet bij het vervangen van de remtrommels niet om eveneens de remschoenen te vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto TOYOTA COROLLA Stationwagen (\_E12J\_, \_E12T\_) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.


2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.



4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


**5** Draai de wielbouten los.



Vervanging: remtrommel – TOYOTA COROLLA Stationwagen (\_E12J\_, \_E12T\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

**6** Neem het wiel eraf.



**7** Beweeg de handremhendel volledig naar beneden.


**8** Verwijder de remtrommel.




Vervanging: remtrommel – TOYOTA COROLLA Stationwagen (\_E12J\_, \_E12T\_). Tip:

- Onderzoek de remschoenen. Vervang ze indien nodig.


**9** Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



**10** Beweeg de handremschoen tegen de trommel.




**11** Installeer een remtrommel.



**12** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



**13** Installeer het wiel.




Vervanging: remtrommel – TOYOTA COROLLA Stationwagen (\_E12J\_, \_E12T\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

14

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.




15

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.



16

Verwijder de krik en de wielblokken.



## AUTODOC raadt aan:


- Belangrijk! Vervanging: remtrommel – TOYOTA COROLLA Stationwagen (\_E12J\_, \_E12T\_). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

17

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

18

Pas de kloof aan tussen de remschoenen en de trommel op een TOYOTA COROLLA Stationwagen (\_E12J\_, \_E12T\_), door het pedaal 10-15 keer in te duwen.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMTROMMEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.