



Belangrijk!


Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 i

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

club.autodoc.nl

1-16

Vervanging: remschijven - BMW X5 E53. Overzicht met gereedschap dat u nodig hebt:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Dopsleutel nr. 16
- Inbus bit nr. H7
- Torx bit T30
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Remklauw terugsteller
- Slagschroevendraaier
- Wringijzer
- Rubberhamer
- Koevoet
- Wielblok

[Koop gereedschap](http://club.autodoc.nl)

club.autodoc.nl

2-16

Vervanging: remschijven - BMW X5 E53. Deskundigen bevelen aan:

- Vervang de remschijven op de BMW X5 E53 volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden - BMW X5 E53.

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1

Open de motorkap.



2
Verwijder de rubberen afdichting.




club.autodoc.nl

3-16

3
Verwijder de beschermende cover.



4
Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.



5
Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



6
Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsteutel #19.




club.autodoc.nl

4-16

7

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.



8

Draai de wielbouten los.



Vervanging: remschijven - BMW X5 E53. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

9

Neem het wiel eraf.



10

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.



club.autodoc.nl

5-16

11

Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een koevoet.




12

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.



13

Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een koevoet.



14

Verwijder de remklauw.



club.autodoc.nl

6-16

Vervanging: remschijven - BMW X5 E53. Tip van AUTODOC:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.


15

Verwijder de remblokken. Gebruik een koevoet.



16

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




club.autodoc.nl

7-16

17

Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een wringijzer. Gebruik een ratelsleutel.



18

Verwijder de remklauwbeugel.



19
Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



20
Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik Torx T30. Gebruik een slagschroevendraaier.



Vervanging: remschijven - BMW X5 E53. Tip:
• Gebruik indien nodig een rubberhamer.

club.autodoc.nl

8-16

©

21
Verwijder de remschijf.



22
Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



23
Installeer de remschijf.



24
Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 16 Nm.



club.autodoc.nl
9-16

25
Installeer de remklauwbeugel.




26
Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



27
Druk de zuiger van de remklaauw in. Gebruik een remklaauw terugdraaiset.



28
Reinig de montageplaatsen van de remklaauw en de houder ervan. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:
• Vervanging: remschijven - BMW X5 E53. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

club.autodoc.nl
10-16

29
Installeer de remblokken.



30
Installeer de remklaauw en zet deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.



31
Installeer de stofkappen op de geleidepennen van de remklauw.



32
Installeer de borgveer van de remklauw.



33
Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



club.autodoc.nl
11-16


Vervanging: remschijven - BMW X5 E53. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

34
Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.




35
Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. BMW X5 E53

36
Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



club.autodoc.nl
12-16

37
Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 140 Nm.



Vervanging: remschijven - BMW X5 E53. AUTODOC beveelt aan:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

38
Verwijder de krik en de wielblokken.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Vervanging: remschijven - BMW X5 E53. Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

39

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.



club.autodoc.nl

13-16

40

Installeer de beschermende cover.



41

Breng de rubberen afdichting aan.




42

Sluit de motorkap.



Goed gedaan!
[Bekijk meer tutorials](#)
[club.autodoc.nl](#)
14-16

AUTODOC — topkwaliteit en betaalbare auto-onderdelen online
[AUTODOC's mobiele app: grijp geweldige aanbiedingen, terwijl u comfortabel winkelt](#)



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Een geweldige aanbod aan reserveonderdelen voor uw auto](#)
[Koop reserveonderdelen voor BMW](#)
[Remschijven: een omvangrijk aanbod](#)
[club.autodoc.nl](#)
15-16

[Selecteer auto-onderdelen voor BMW X5 E53](#)
[Remschijven voor BMW: nu kopen](#)
[Remschijven voor BMW X5 E53: de beste aanbiedingen en deals](#)
Uitsluiting van verantwoordelijkheid.

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 - Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.

[club.autodoc.nl](#)
16-16